

Melkstandpumpen

Unentbehrlicher Helfer im Melkstand



Melkstandpumpen



Schneidwerk



Motorschutzstecker 230V oder 400V

Die ideale Pumpe für den Einsatz im Melkstandschaft, geeignet für Harngülle mit Strohanteil oder Silowasser.

Der Schwimmerschalter kann als Niveauschaltung oder Abschaltautomatik genutzt werden.

Das Motorgehäuse ist aus rostfreiem Stahl V2A, das Pumpengehäuse aus Grauguss und das Schneidwerk aus Spezialstahl.

Standard-Ausstattung

- Tauchpumpe mit Schneidwerk
- max. Durchflussmenge 26 m³/h
- max. Förderhöhe 17 m
- Motorleistung 1,1 kW
- 230V oder 400V
- mit Schwimmerschalter
- Kabellänge 10 m
- Schlauchanschluss Ø 40 mm bzw. 1½" IG
- Schutzklasse IP68
- Isolationsklasse F
- max. Feststoffgehalt in der Flüssigkeit 12 %
- max. Fördermedientemperatur 40° C

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung